

HYDRAULINEN PUOLIAUTOMAATTI VANNESAHAKONE

Vakio-ominaisuudet:

1. Vankka jauhemaalattu rakenne sileällä ja kiiltävällä viimeistelyllä
 2. Kaari erityistä karkaistua alumiiniseosta
 3. Patentoitu hydraulinen laite etenemisen ja leikkuupaineen säätöön
 4. Moottori 1,1/1,4 KW; 38-76 m/1'
 5. Viistoleikkaukset -45°/+60° asti; kaaren kierto kartiomaisilla rullilla, tukitasoon nähden itsenäisesti
 6. Liikkuva ja ergonominen sähköohjaus
 7. Laajat tukitasot kappaleille käytännöllistä työpintaa varten
 8. Jalustaan asennettu tilavuudeltaan 50 l jäähdytysnesteallas yhdessä sähköpumpun kanssa 3ph.
 9. Mittauslaite L=500 mm säädettävällä korkeustasolla
- Suuri lastujen keräysastia helppoa
 - Terä Bimetal M42 mm 3025x27x0,9, pakkauslaatikko + lava, huoltoavaimet, ohjekirja ja varaosat



LEIKKUUKAPASITEETTI

90°	-45°	+45°	+60°	+90°	-45°	+45°	+60°	+90°▲	-45°	+45°	+60°	90° opt.
275	190	200	130	265*/250	160	185	130	320 x 220h	200 x 100h	185 x 220h	120 x 140h	320 x 230h

* With thickness


TEKNISET OMINAISUUDET

mm	KW	m/1'	mm	Optional	Kg	B	L	H	h
3025x27x0,9	1,4-0,09	38-76	320	400	620	1450	900	1800 / 1320	830

H* Bow up / Bow down

Lisävaruste

1. Minimi ilma/öljy voitelulaite 2 elementillä
 2. Leikkuukulman digitaalinen näyttö
 3. Leikkuulinjan laservalistus
 4. Kappaleiden pystysuuntainen hydraulinen lukituslaite
 5. Ylimääräinen kaksinkertainen puristin
 6. LED-työvalo
 7. Vesipistooli lastujen pesua varten
- ▲ Välike 90° leikkauksille (mm 400 x 190 h)



Rullakuljetin

Modulaarinen rullakuljetin, tyyppi "A":
L= 1 m; leveys 400 mm; nopeus 0,9 t/m

Modulaarinen rullakuljetin tyyppi "B":
L= 1 m; leveys 400 mm ; nopeus 0,9 t/m

Taso "C" rullakuljettimen tyyppi "A" kiinnittämiseksi koneeseen:
leveys 400 mm

Mittauslaite

Millimetrin tarkka mittauslaite tyyppi "D": pituus L = 1 m

CARIF MS - Standardi mittausjärjestelmä; L = 2,3,4,... m

CARIF DMS - Digitaalinen mittausjärjestelmä; L = 2,3,4,... m

