

HYDRAULINEN PUOLIAUTOMAATTI VANNESAHAKONE

Vakio-ominaisuudet:

1. Vankka jauhemaalattu rakenne sileällä ja kiiltävällä viimeistelyllä
 2. Kaari erityistä karkaistua alumiiniseosta
 3. Patentoitu hydraulinen laite etenemisen ja leikkuupaineen säätöön
 4. Moottori 1,1/1,4 KW; 33-66 m/1'
 5. Viistoleikkaukset -45°/+60° asti; kaaren kierto kartiomaisilla rullilla, tukitasoon nähden itsenäisesti
 6. Liikkuva ja ergonominen sähköohjaus
 7. Laajat tukitasot kappaleille käytännöllistä työpintaa varten
 8. Jalustaan asennettu tilavuudeltaan 50 l jäähdytysnesteallas yhdessä sähköpumpun kanssa 3ph.
 9. Mittauslaite L=500 mm säädettävällä korkeustasolla
- Suuri lastujen keräysastia helppoa
 - Terä Bimetal M42 mm 2450x27x0,9, pakkauslaatikko + lava, huoltoavaimet, ohjekirja ja varaosat



LEIKKUUKAPASITEETTI

90°	-45°	+45°	+60°	+90°	-45°	+45°	+60°	+90°▲	-45°	+45°	+60°	90° opt.
220	130	150	90	220*/205	100	150	60	260 x 150h	120 x 100h	150 x 150h	90 x 60h	260 x 150h

* With thickness

L x H


TEKNISET OMINAISUUDET

											
mm	KW	Optional	m/1'	Optional	mm	Optional	Kg	B	L	H*	h
2450x27x0,9	1,4-0,09	2,2	33-66	15÷100	260	300	340	1250	640	1650 / 1300	830

H* Bow up / Bow down

Lisävaruste

1. Minimi ilma/öljy voitelulaite 2 elementillä
 - Nopeudensäätölaite, sähkö. versio Kw 2,2
2. Leikkuukulman digitaalinen näyttö
3. Leikkuulinjan laservalistus
4. Kappaleiden pystysuuntainen hydraulinen lukituslaite
5. LED-työvalo
 - ▲ Välike 90° leikkauksille (mm 300 x 120 h)



Rullakuljetin

Modulaarinen rullakuljetin, tyyppi "A":

L = 1 m; leveys 400 mm; nopeus 0,9 t/m

Modulaarinen rullakuljetin tyyppi "B":

L = 1 m; leveys 400 mm ; nopeus 0,9 t/m

Taso "C" rullakuljettimen tyyppi "A" kiinnittämiseksi koneeseen:
leveys 400 mm

Mittauslaite

Millimetrin tarkka mittauslaite tyyppi "D": pituus L = 1 m

CARIF MS - Mittalaite millimetri asteikolla; pituus L = 2,3,4,... m

CARIF DMS - Digitaalinen mittausjärjestelmä; pituus L = 2,3,4,... m

