



Главные Характеристики И Стандартные Принадлежности

- Ленточные пилы исключительно разносторонних свойств
- Простое в пользовании числовое управление 2 осей :
 - Буквенно-цифровой дисплей со шрифтом h = 12 мм, 4 линии на 20 знаков.
 - Выбор языка пользования.
 - Взаимозаменяемые по одиночке механические клавиши.
 - 11 клавиш, оснащённые отображением функции с помощью светодиода.
 - Порт и стандартный ключ USB для - обновлений и обслуживания.
 - 100 программ с 99 различными длинами и количеством деталей.
Программирование:
 1. Длины резания от 5 до 9999 мм.
 2. Количества деталей до 9999 шт.
 3. Количества прутков.
 4. Высоты резания.
 5. Обозначения прутка.
 6. Скорости режущего полотна.
 - Отображение во время рабочего цикла всех параметров резания.
 - Контроль усилия резания.
 - Автодиагностика.
- Оригинальная запатентованная система узла тисков, который позволяет:
 - Осуществление резов, автоматически наклоненных до 60°.
 - Лёгкое разворачивание арки на подшипниках, независимо от веса материала, закрепленного в тисках.
 - Лёгкое удаление стружки.
- Повышенная производительность и минимальный износ режущего полотна, объясняемые возможностью регулировки как скорости опускания арки, так и давления резания.
- Остановка машины по окончании прутка, конечный отрезок составляет 110 мм.
- Остановка машины при поломке режущего полотна и в случае буксования полотна в маховиках.
- Гидравлическое устройство для одновременного резания нескольких прутков.
- Непрерывный мото-вариатор скорости резания, электронная версия.
- Короб для стружки большой вместимости и с лёгкой уборкой.
- Роликовая подставка для поддержания прутьев L = 1 м, закрепленная на машине.
- Биметаллическое режущее полотно – Ключ для обслуживания - Справочник инструкций.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РЕЗКИ

90°	+45°	+60°	+90°	+45°	+60°	+90° *		+45°	+60°	90° opt.		
275	200	130	265* / 250	185	130	320 x 220		185 x 220	120 x 140	320 x 230		

* With thickness

L x H

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

mm	KW	m/1'	mm	Kg	B	L	H	h
3025x27x0,9	2,2-0,75-0,09	15÷120	320	1050	1950	2770	1800 / 1320	830


H* Bow up / Bow down

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

1. Устройство смазки воздух/масло. Объем бака 3 л.
 2. Цифровой дисплей отражения угла реза.
 3. Лазерный указатель реза.
 4. Желоб для отрезанных заготовок.
- Передний и задний столбики безопасности (опция для стран ЕС)




1.



2.



3.



4.

РОЛИКОВЫЕ УЗЛЫ

- CARIF РОЛИКОВЫЕ ЕДИНИЦЫ A-W 400 - L=1m - W=400mm - 0,9t/m
- CARIF РОЛИКОВЫЕ ЕДИНИЦЫ B-W 400 - L=1m - W=400mm - 0,9t/m
- CARIF РОЛИКОВЫЕ ЕДИНИЦЫ C-W 400 - W=400mm

